

SILOS FONDO CONICO SUBTERRANEO TIPO A2

Diametro m	Hileras u	Altura techo m	Altura cilindro m	Altura cono m	Cono grados	Techo grados	Volumen m3	Capacidad ton/trigo	DENOMINACION
6,11	3	1,76	2,88	2,56	40	30	123	99	S-A2-611-3-FC40
6,11	4	1,76	3,84	2,56	40	30	152	121	S-A2-611-4-FC40
6,11	5	1,76	4,8	2,56	40	30	180	144	S-A2-611-5-FC40
6,11	6	1,76	5,76	2,56	40	30	208	166	S-A2-611-6-FC40
6,11	7	1,76	6,72	2,56	40	30	236	189	S-A2-611-7-FC40
6,11	8	1,76	7,68	2,56	40	30	264	211	S-A2-611-8-FC40
6,11	9	1,76	8,64	2,56	40	30	292	234	S-A2-611-9-FC40
6,11	10	1,76	9,6	2,56	40	30	321	257	S-A2-611-10-FC40
6,11	11	1,76	10,56	2,56	40	30	349	279	S-A2-611-11-FC40
6,11	12	1,76	11,52	2,56	40	30	377	302	S-A2-611-12-FC40
7,33	3	2,12	2,88	3,08	40	30	189	151	S-A2-733-3-FC40
7,33	4	2,12	3,84	3,08	40	30	230	184	S-A2-733-4-FC40
7,33	5	2,12	4,8	3,08	40	30	270	216	S-A2-733-5-FC40
7,33	6	2,12	5,76	3,08	40	30	311	249	S-A2-733-6-FC40
7,33	7	2,12	6,72	3,08	40	30	351	281	S-A2-733-7-FC40
7,33	8	2,12	7,68	3,08	40	30	392	313	S-A2-733-8-FC40
7,33	9	2,12	8,64	3,08	40	30	432	346	S-A2-733-9-FC40
7,33	10	2,12	9,6	3,08	40	30	473	378	S-A2-733-10-FC40
7,33	11	2,12	10,56	3,08	40	30	513	411	S-A2-733-11-FC40
7,33	12	2,12	11,52	3,08	40	30	554	443	S-A2-733-12-FC40
8,56	3	2,47	2,88	3,59	40	30	273	218	S-A2-856-3-FC40
8,56	4	2,47	3,84	3,59	40	30	328	262	S-A2-856-4-FC40
8,56	5	2,47	4,8	3,59	40	30	383	306	S-A2-856-5-FC40
8,56	6	2,47	5,76	3,59	40	30	438	351	S-A2-856-6-FC40
8,56	7	2,47	6,72	3,59	40	30	493	395	S-A2-856-7-FC40
8,56	8	2,47	7,68	3,59	40	30	549	439	S-A2-856-8-FC40
8,56	9	2,47	8,64	3,59	40	30	604	483	S-A2-856-9-FC40
8,56	10	2,47	9,6	3,59	40	30	659	527	S-A2-856-10-FC40
8,56	11	2,47	10,56	3,59	40	30	714	571	S-A2-856-11-FC40
8,56	12	2,47	11,52	3,59	40	30	769	616	S-A2-856-12-FC40
8,56	13	2,47	12,48	3,59	40	30	825	660	S-A2-856-13-FC40
8,56	14	2,47	13,44	3,59	40	30	880	704	S-A2-856-14-FC40
8,56	15	2,47	14,4	3,59	40	30	935	748	S-A2-856-15-FC40
9,45	6	2,73	5,76	3,97	40	30	549	439	S-A2B-945-6-FC40
9,45	7	2,73	6,72	3,97	40	30	616	493	S-A2B-945-7-FC40
9,45	8	2,73	7,68	3,97	40	30	683	547	S-A2B-945-8-FC40
9,45	9	2,73	8,64	3,97	40	30	751	601	S-A2B-945-9-FC40
9,45	10	2,73	9,60	3,97	40	30	818	655	S-A2B-945-10-FC40
9,45	11	2,73	10,56	3,97	40	30	886	709	S-A2B-945-11-FC40
9,45	12	2,73	11,52	3,97	40	30	953	762	S-A2B-945-12-FC40
9,45	13	2,73	12,48	3,97	40	30	1020	816	S-A2B-945-13-FC40
9,45	14	2,73	13,44	3,97	40	30	1088	870	S-A2B-945-14-FC40
10,40	6	3,00	5,76	4,36	40	30	681	545	S-A2B-1040-6-FC40
10,40	7	3,00	6,72	4,36	40	30	763	610	S-A2B-1040-7-FC40
10,40	8	3,00	7,68	4,36	40	30	844	676	S-A2B-1040-8-FC40
10,40	9	3,00	8,64	4,36	40	30	926	741	S-A2B-1040-9-FC40
10,40	10	3,00	9,60	4,36	40	30	1008	806	S-A2B-1040-10-FC40
10,40	11	3,00	10,56	4,36	40	30	1089	871	S-A2B-1040-11-FC40
10,40	12	3,00	11,52	4,36	40	30	1171	936	S-A2B-1040-12-FC40
10,40	13	3,00	12,48	4,36	40	30	1252	1002	S-A2B-1040-13-FC40
10,40	14	3,00	13,44	4,36	40	30	1334	1067	S-A2B-1040-14-FC40
10,40	15	3,00	14,40	4,36	40	30	1415	1132	S-A2B-1040-15-FC40
11,34	8	3,27	7,68	4,76	40	30	1026	821	S-A2B-1134-8-FC40
11,34	9	3,27	8,64	4,76	40	30	1123	898	S-A2B-1134-9-FC40
11,34	10	3,27	9,60	4,76	40	30	1220	976	S-A2B-1134-10-FC40
11,34	11	3,27	10,56	4,76	40	30	1317	1054	S-A2B-1134-11-FC40
11,34	12	3,27	11,52	4,76	40	30	1414	1131	S-A2B-1134-12-FC40
11,34	13	3,27	12,48	4,76	40	30	1511	1209	S-A2B-1134-13-FC40
11,34	14	3,27	13,44	4,76	40	30	1608	1286	S-A2B-1134-14-FC40
11,34	15	3,27	14,40	4,76	40	30	1705	1364	S-A2B-1134-15-FC40
11,34	16	3,27	15,36	4,76	40	30	1802	1442	S-A2B-1134-16-FC40
11,34	17	3,27	16,32	4,76	40	30	1899	1519	S-A2B-1134-17-FC40
11,34	18	3,27	17,28	4,76	40	30	1996	1597	S-A2B-1134-18-FC40

SILOS FONDO CONICO SUBTERRANEO TIPO A5

Diametro m	Hileras u	Altura techo m	Altura cilindro m	Profundida cono m	Cono grados	Techo grados	Volumen m3	Capacidad ton/trigo	DENOMINACION
12,83	8	3,56	7,68	5,38	40	29	1355	1084	S-A5-1283-8-FC40
12,83	9	3,56	8,64	5,38	40	29	1479	1183	S-A5-1283-9-FC40
12,83	10	3,56	9,6	5,38	40	29	1603	1283	S-A5-1283-10-FC40
12,83	11	3,56	10,56	5,38	40	29	1727	1382	S-A5-1283-11-FC40
12,83	12	3,56	11,52	5,38	40	29	1852	1481	S-A5-1283-12-FC40
12,83	13	3,56	12,48	5,38	40	29	1976	1581	S-A5-1283-13-FC40
12,83	14	3,56	13,44	5,38	40	29	2100	1680	S-A5-1283-14-FC40
12,83	15	3,56	14,4	5,38	40	29	2224	1779	S-A5-1283-15-FC40
12,83	16	3,56	15,36	5,38	40	29	2348	1879	S-A5-1283-16-FC40
13,75	8	3,81	7,68	5,77	40	29	1585	1268	S-A5-1375-8-FC40
13,75	9	3,81	8,64	5,77	40	29	1727	1382	S-A5-1375-9-FC40
13,75	10	3,81	9,6	5,77	40	29	1870	1496	S-A5-1375-10-FC40
13,75	11	3,81	10,56	5,77	40	29	2013	1610	S-A5-1375-11-FC40
13,75	12	3,81	11,52	5,77	40	29	2155	1724	S-A5-1375-12-FC40
13,75	13	3,81	12,48	5,77	40	29	2298	1838	S-A5-1375-13-FC40
13,75	14	3,81	13,44	5,77	40	29	2440	1952	S-A5-1375-14-FC40
13,75	15	3,81	14,4	5,77	40	29	2583	2066	S-A5-1375-15-FC40
13,75	16	3,81	15,36	5,77	40	29	2725	2180	S-A5-1375-16-FC40
14,67	8	4,07	7,68	6,15	40	29	1837	1470	S-A5-1467-8-FC40
14,67	9	4,07	8,64	6,15	40	29	1999	1599	S-A5-1467-9-FC40
14,67	10	4,07	9,6	6,15	40	29	2161	1729	S-A5-1467-10-FC40
14,67	11	4,07	10,56	6,15	40	29	2324	1859	S-A5-1467-11-FC40
14,67	12	4,07	11,52	6,15	40	29	2486	1989	S-A5-1467-12-FC40
14,67	13	4,07	12,48	6,15	40	29	2648	2118	S-A5-1467-13-FC40
14,67	14	4,07	13,44	6,15	40	29	2810	2248	S-A5-1467-14-FC40
14,67	15	4,07	14,4	6,15	40	29	2972	2378	S-A5-1467-15-FC40
14,67	16	4,07	15,36	6,15	40	29	3135	2508	S-A5-1467-16-FC40
15,58	8	4,32	7,68	6,54	40	29	2112	1689	S-A5-1558-8-FC40
15,58	9	4,32	8,64	6,54	40	29	2295	1836	S-A5-1558-9-FC40
15,58	10	4,32	9,6	6,54	40	29	2478	1982	S-A5-1558-10-FC40
15,58	11	4,32	10,56	6,54	40	29	2661	2129	S-A5-1558-11-FC40
15,58	12	4,32	11,52	6,54	40	29	2844	2275	S-A5-1558-12-FC40
15,58	13	4,32	12,48	6,54	40	29	3027	2422	S-A5-1558-13-FC40
15,58	14	4,32	13,44	6,54	40	29	3211	2568	S-A5-1558-14-FC40
15,58	15	4,32	14,4	6,54	40	29	3394	2715	S-A5-1558-15-FC40
15,58	16	4,32	15,36	6,54	40	29	3577	2861	S-A5-1558-16-FC40
16,50	8	4,57	7,68	6,92	40	29	2410	1928	S-A5-1650-8-FC40
16,50	9	4,57	8,64	6,92	40	29	2615	2092	S-A5-1650-9-FC40
16,50	10	4,57	9,6	6,92	40	29	2821	2257	S-A5-1650-10-FC40
16,50	11	4,57	10,56	6,92	40	29	3026	2421	S-A5-1650-11-FC40
16,50	12	4,57	11,52	6,92	40	29	3231	2585	S-A5-1650-12-FC40
16,50	13	4,57	12,48	6,92	40	29	3437	2749	S-A5-1650-13-FC40
16,50	14	4,57	13,44	6,92	40	29	3642	2914	S-A5-1650-14-FC40
16,50	15	4,57	14,4	6,92	40	29	3847	3078	S-A5-1650-15-FC40
16,50	16	4,57	15,36	6,92	40	29	4053	3242	S-A5-1650-16-FC40
17,42	8	4,83	7,68	6,10	35	29	2637	2109	S-A5-1742-8-FC40
17,42	9	4,83	8,64	6,10	35	29	2866	2292	S-A5-1742-9-FC40
17,42	10	4,83	9,6	6,10	35	29	3094	2475	S-A5-1742-10-FC40
17,42	11	4,83	10,56	6,10	35	29	3323	2658	S-A5-1742-11-FC40
17,42	12	4,83	11,52	6,10	35	29	3552	2841	S-A5-1742-12-FC40
17,42	13	4,83	12,48	6,10	35	29	3781	3024	S-A5-1742-13-FC40
17,42	14	4,83	13,44	6,10	35	29	4009	3207	S-A5-1742-14-FC40
17,42	15	4,83	14,4	6,10	35	29	4238	3390	S-A5-1742-15-FC40
17,42	16	4,83	15,36	6,10	35	29	4467	3573	S-A5-1742-16-FC40
17,42	17	4,83	16,32	6,10	35	29	4696	3756	S-A5-1742-17-FC40
17,42	18	4,83	17,28	6,10	35	29	4924	3939	S-A5-1742-18-FC40

SILOS FONDO CONICO SUBTERRANEO TIPO A5

Diametro m	Hileras u	Altura techo m	Altura cilindro m	Profundida cono m	Cono grados	Techo grados	Volumen m3	Capacidad ton/trigo	DENOMINACION
18,33	8	5,08	7,68	6,42	35	29	2969	2375	S-A5-1833-8-FC40
18,33	9	5,08	8,64	6,42	35	29	3222	2578	S-A5-1833-9-FC40
18,33	10	5,08	9,6	6,42	35	29	3476	2781	S-A5-1833-10-FC40
18,33	11	5,08	10,56	6,42	35	29	3729	2983	S-A5-1833-11-FC40
18,33	12	5,08	11,52	6,42	35	29	3983	3186	S-A5-1833-12-FC40
18,33	13	5,08	12,48	6,42	35	29	4236	3389	S-A5-1833-13-FC40
18,33	14	5,08	13,44	6,42	35	29	4490	3592	S-A5-1833-14-FC40
18,33	15	5,08	14,4	6,42	35	29	4743	3794	S-A5-1833-15-FC40
18,33	16	5,08	15,36	6,42	35	29	4996	3997	S-A5-1833-16-FC40
18,33	17	5,08	16,32	6,42	35	29	5250	4200	S-A5-1833-17-FC40
18,33	18	5,08	17,28	6,42	35	29	5503	4403	S-A5-1833-18-FC40
19,25	8	5,34	7,68	6,74	35	29	3325	2660	S-A5-1925-8-FC40
19,25	9	5,34	8,64	6,74	35	29	3604	2884	S-A5-1925-9-FC40
19,25	10	5,34	9,6	6,74	35	29	3884	3107	S-A5-1925-10-FC40
19,25	11	5,34	10,56	6,74	35	29	4163	3331	S-A5-1925-11-FC40
19,25	12	5,34	11,52	6,74	35	29	4443	3554	S-A5-1925-12-FC40
19,25	13	5,34	12,48	6,74	35	29	4722	3778	S-A5-1925-13-FC40
19,25	14	5,34	13,44	6,74	35	29	5002	4001	S-A5-1925-14-FC40
19,25	15	5,34	14,4	6,74	35	29	5281	4225	S-A5-1925-15-FC40
19,25	16	5,34	15,36	6,74	35	29	5560	4448	S-A5-1925-16-FC40
19,25	17	5,34	16,32	6,74	35	29	5840	4672	S-A5-1925-17-FC40
19,25	18	5,34	17,28	6,74	35	29	6119	4895	S-A5-1925-18-FC40
20,17	8	5,59	7,68	7,06	35	29	3706	2965	S-A5-2017-8-FC35
20,17	9	5,59	8,64	7,06	35	29	4013	3210	S-A5-2017-9-FC35
20,17	10	5,59	9,6	7,06	35	29	4319	3456	S-A5-2017-10-FC35
20,17	11	5,59	10,56	7,06	35	29	4626	3701	S-A5-2017-11-FC35
20,17	12	5,59	11,52	7,06	35	29	4933	3946	S-A5-2017-12-FC35
20,17	13	5,59	12,48	7,06	35	29	5240	4192	S-A5-2017-13-FC35
20,17	14	5,59	13,44	7,06	35	29	5546	4437	S-A5-2017-14-FC35
20,17	15	5,59	14,4	7,06	35	29	5853	4682	S-A5-2017-15-FC35
20,17	16	5,59	15,36	7,06	35	29	6160	4928	S-A5-2017-16-FC35
20,17	17	5,59	16,32	7,06	35	29	6466	5173	S-A5-2017-17-FC35
20,17	18	5,59	17,28	7,06	35	29	6773	5418	S-A5-2017-18-FC35
21,08	8	5,84	7,68	7,38	35	29	4113	3290	S-A5-2108-8-FC35
21,08	9	5,84	8,64	7,38	35	29	4448	3558	S-A5-2108-9-FC35
21,08	10	5,84	9,6	7,38	35	29	4783	3827	S-A5-2108-10-FC35
21,08	11	5,84	10,56	7,38	35	29	5119	4095	S-A5-2108-11-FC35
21,08	12	5,84	11,52	7,38	35	29	5454	4363	S-A5-2108-12-FC35
21,08	13	5,84	12,48	7,38	35	29	5789	4631	S-A5-2108-13-FC35
21,08	14	5,84	13,44	7,38	35	29	6124	4899	S-A5-2108-14-FC35
21,08	15	5,84	14,4	7,38	35	29	6459	5167	S-A5-2108-15-FC35
21,08	16	5,84	15,36	7,38	35	29	6795	5436	S-A5-2108-16-FC35
21,08	17	5,84	16,32	7,38	35	29	7130	5704	S-A5-2108-17-FC35
21,08	18	5,84	17,28	7,38	35	29	7465	5972	S-A5-2108-18-FC35
22,00	8	6,10	7,68	7,70	35	29	4546	3637	S-A5-2200-8-FC35
22,00	9	6,10	8,64	7,70	35	29	4911	3929	S-A5-2200-9-FC35
22,00	10	6,10	9,6	7,70	35	29	5276	4221	S-A5-2200-10-FC35
22,00	11	6,10	10,56	7,70	35	29	5641	4513	S-A5-2200-11-FC35
22,00	12	6,10	11,52	7,70	35	29	6006	4805	S-A5-2200-12-FC35
22,00	13	6,10	12,48	7,70	35	29	6371	5097	S-A5-2200-13-FC35
22,00	14	6,10	13,44	7,70	35	29	6736	5389	S-A5-2200-14-FC35
22,00	15	6,10	14,4	7,70	35	29	7101	5681	S-A5-2200-15-FC35
22,00	16	6,10	15,36	7,70	35	29	7466	5973	S-A5-2200-16-FC35
22,00	17	6,10	16,32	7,70	35	29	7831	6265	S-A5-2200-17-FC35
22,00	18	6,10	17,28	7,70	35	29	8196	6557	S-A5-2200-18-FC35

SILOS FONDO PLANO TIPO A2

Diametro m	Hileras u	Altura techo m	Altura cilindro m	Altura cono m	Cono grados	Techo grados	Volumen m3	Capacidad ton/trigo	DENOMINACION
9,45	6	2,73	5,76	0,00	0	30	456	365	S-A2B-945-6-FP
9,45	7	2,73	6,72	0,00	0	30	523	419	S-A2B-945-7-FP
9,45	8	2,73	7,68	0,00	0	30	591	473	S-A2B-945-8-FP
9,45	9	2,73	8,64	0,00	0	30	658	526	S-A2B-945-9-FP
9,45	10	2,73	9,6	0,00	0	30	725	580	S-A2B-945-10-FP
9,45	11	2,73	10,56	0,00	0	30	793	634	S-A2B-945-11-FP
9,45	12	2,73	11,52	0,00	0	30	860	688	S-A2B-945-12-FP
9,45	13	2,73	12,48	0,00	0	30	928	742	S-A2B-945-13-FP
9,45	14	2,73	13,44	0,00	0	30	995	796	S-A2B-945-14-FP
10,40	6	3,00	5,76	0,00	0	30	558	446	S-A2B-1040-6-FP
10,40	7	3,00	6,72	0,00	0	30	639	512	S-A2B-1040-7-FP
10,40	8	3,00	7,68	0,00	0	30	721	577	S-A2B-1040-8-FP
10,40	9	3,00	8,64	0,00	0	30	802	642	S-A2B-1040-9-FP
10,40	10	3,00	9,6	0,00	0	30	884	707	S-A2B-1040-10-FP
10,40	11	3,00	10,56	0,00	0	30	966	772	S-A2B-1040-11-FP
10,40	12	3,00	11,52	0,00	0	30	1047	838	S-A2B-1040-12-FP
10,40	13	3,00	12,48	0,00	0	30	1129	903	S-A2B-1040-13-FP
10,40	14	3,00	13,44	0,00	0	30	1210	968	S-A2B-1040-14-FP
10,40	15	3,00	14,4	0,00	0	30	1292	1033	S-A2B-1040-15-FP
11,34	8	3,27	7,68	0,00	0	30	865	692	S-A2B-1134-8-FP
11,34	9	3,27	8,64	0,00	0	30	962	770	S-A2B-1134-9-FP
11,34	10	3,27	9,6	0,00	0	30	1059	848	S-A2B-1134-10-FP
11,34	11	3,27	10,56	0,00	0	30	1157	925	S-A2B-1134-11-FP
11,34	12	3,27	11,52	0,00	0	30	1254	1003	S-A2B-1134-12-FP
11,34	13	3,27	12,48	0,00	0	30	1351	1080	S-A2B-1134-13-FP
11,34	14	3,27	13,44	0,00	0	30	1448	1158	S-A2B-1134-14-FP
11,34	15	3,27	14,4	0,00	0	30	1545	1236	S-A2B-1134-15-FP
11,34	16	3,27	15,36	0,00	0	30	1642	1313	S-A2B-1134-16-FP
11,34	17	3,27	16,32	0,00	0	30	1739	1391	S-A2B-1134-17-FP
11,34	18	3,27	17,28	0,00	0	30	1836	1469	S-A2B-1134-18-FP

SILOS FONDO PLANO TIPO A5

Diametro m	Hileras u	Altura techo m	Altura cilindro m	Profundida cono (m)	Cono grados	Techo grados	Volumen m3	Capacidad en trigo toneladas	DENOMINACION
12,83	8	3,56	7,68	0	0	29	1123	898	S-A5-1283-8-FP
12,83	9	3,56	8,64	0	0	29	1247	997	S-A5-1283-9-FP
12,83	10	3,56	9,6	0	0	29	1371	1097	S-A5-1283-10-FP
12,83	11	3,56	10,56	0	0	29	1495	1196	S-A5-1283-11-FP
12,83	12	3,56	11,52	0	0	29	1619	1295	S-A5-1283-12-FP
12,83	13	3,56	12,48	0	0	29	1744	1395	S-A5-1283-13-FP
12,83	14	3,56	13,44	0	0	29	1868	1494	S-A5-1283-14-FP
12,83	15	3,56	14,4	0	0	29	1992	1594	S-A5-1283-15-FP
12,83	16	3,56	15,36	0	0	29	2116	1693	S-A5-1283-16-FP
13,75	8	3,81	7,68	0	0	29	1299	1039	S-A5-1375-8-FP
13,75	9	3,81	8,64	0	0	29	1442	1153	S-A5-1375-9-FP
13,75	10	3,81	9,6	0	0	29	1584	1268	S-A5-1375-10-FP
13,75	11	3,81	10,56	0	0	29	1727	1382	S-A5-1375-11-FP
13,75	12	3,81	11,52	0	0	29	1870	1496	S-A5-1375-12-FP
13,75	13	3,81	12,48	0	0	29	2012	1610	S-A5-1375-13-FP
13,75	14	3,81	13,44	0	0	29	2155	1724	S-A5-1375-14-FP
13,75	15	3,81	14,4	0	0	29	2297	1838	S-A5-1375-15-FP
13,75	16	3,81	15,36	0	0	29	2440	1952	S-A5-1375-16-FP
14,67	8	4,07	7,68	0	0	29	1490	1192	S-A5-1467-8-FP
14,67	9	4,07	8,64	0	0	29	1653	1322	S-A5-1467-9-FP
14,67	10	4,07	9,6	0	0	29	1815	1452	S-A5-1467-10-FP
14,67	11	4,07	10,56	0	0	29	1977	1582	S-A5-1467-11-FP
14,67	12	4,07	11,52	0	0	29	2139	1711	S-A5-1467-12-FP
14,67	13	4,07	12,48	0	0	29	2301	1841	S-A5-1467-13-FP
14,67	14	4,07	13,44	0	0	29	2464	1971	S-A5-1467-14-FP
14,67	15	4,07	14,4	0	0	29	2626	2101	S-A5-1467-15-FP
14,67	16	4,07	15,36	0	0	29	2788	2230	S-A5-1467-16-FP
15,58	8	4,32	7,68	0	0	29	1696	1357	S-A5-1558-8-FP
15,58	9	4,32	8,64	0	0	29	1879	1503	S-A5-1558-9-FP
15,58	10	4,32	9,6	0	0	29	2062	1650	S-A5-1558-10-FP
15,58	11	4,32	10,56	0	0	29	2245	1796	S-A5-1558-11-FP
15,58	12	4,32	11,52	0	0	29	2429	1943	S-A5-1558-12-FP
15,58	13	4,32	12,48	0	0	29	2612	2089	S-A5-1558-13-FP
15,58	14	4,32	13,44	0	0	29	2795	2236	S-A5-1558-14-FP
15,58	15	4,32	14,4	0	0	29	2978	2382	S-A5-1558-15-FP
15,58	16	4,32	15,36	0	0	29	3161	2529	S-A5-1558-16-FP
16,50	8	4,57	7,68	0	0	29	1917	1533	S-A5-1650-8-FP
16,50	9	4,57	8,64	0	0	29	2122	1698	S-A5-1650-9-FP
16,50	10	4,57	9,6	0	0	29	2327	1862	S-A5-1650-10-FP
16,50	11	4,57	10,56	0	0	29	2533	2026	S-A5-1650-11-FP
16,50	12	4,57	11,52	0	0	29	2738	2190	S-A5-1650-12-FP
16,50	13	4,57	12,48	0	0	29	2943	2355	S-A5-1650-13-FP
16,50	14	4,57	13,44	0	0	29	3148	2519	S-A5-1650-14-FP
16,50	15	4,57	14,4	0	0	29	3354	2683	S-A5-1650-15-FP
16,50	16	4,57	15,36	0	0	29	3559	2847	S-A5-1650-16-FP
17,42	8	4,83	7,68	0	0	29	2153	1722	S-A5-1742-8-FP
17,42	9	4,83	8,64	0	0	29	2381	1905	S-A5-1742-9-FP
17,42	10	4,83	9,6	0	0	29	2610	2088	S-A5-1742-10-FP
17,42	11	4,83	10,56	0	0	29	2839	2271	S-A5-1742-11-FP
17,42	12	4,83	11,52	0	0	29	3068	2454	S-A5-1742-12-FP
17,42	13	4,83	12,48	0	0	29	3296	2637	S-A5-1742-13-FP
17,42	14	4,83	13,44	0	0	29	3525	2820	S-A5-1742-14-FP
17,42	15	4,83	14,4	0	0	29	3754	3003	S-A5-1742-15-FP
17,42	16	4,83	15,36	0	0	29	3982	3186	S-A5-1742-16-FP
17,42	17	4,83	16,32	0	0	29	4211	3369	S-A5-1742-17-FP
17,42	18	4,83	17,28	0	0	29	4440	3552	S-A5-1742-18-FP
18,33	8	5,08	7,68	0	0	29	2404	1923	S-A5-1833-8-FP
18,33	9	5,08	8,64	0	0	29	2657	2126	S-A5-1833-9-FP
18,33	10	5,08	9,6	0	0	29	2911	2329	S-A5-1833-10-FP
18,33	11	5,08	10,56	0	0	29	3164	2531	S-A5-1833-11-FP
18,33	12	5,08	11,52	0	0	29	3418	2734	S-A5-1833-12-FP
18,33	13	5,08	12,48	0	0	29	3671	2937	S-A5-1833-13-FP
18,33	14	5,08	13,44	0	0	29	3925	3140	S-A5-1833-14-FP
18,33	15	5,08	14,4	0	0	29	4178	3342	S-A5-1833-15-FP
18,33	16	5,08	15,36	0	0	29	4432	3545	S-A5-1833-16-FP
18,33	17	5,08	16,32	0	0	29	4685	3748	S-A5-1833-17-FP
18,33	18	5,08	17,28	0	0	29	4938	3951	S-A5-1833-18-FP

SILOS FONDO PLANO TIPO A5

Diametro m	Hileras u	Altura techo m	Altura cilindro m	Profundida cono (m)	Cono grados	Techo grados	Volumen m3	Capacidad en trigo toneladas	DENOMINACION
19,25	8	5,34	7,68	0	0	29	2671	2137	S-A5-1925-8-FP
19,25	9	5,34	8,64	0	0	29	2950	2360	S-A5-1925-9-FP
19,25	10	5,34	9,6	0	0	29	3230	2584	S-A5-1925-10-FP
19,25	11	5,34	10,56	0	0	29	3509	2807	S-A5-1925-11-FP
19,25	12	5,34	11,52	0	0	29	3789	3031	S-A5-1925-12-FP
19,25	13	5,34	12,48	0	0	29	4068	3255	S-A5-1925-13-FP
19,25	14	5,34	13,44	0	0	29	4348	3478	S-A5-1925-14-FP
19,25	15	5,34	14,4	0	0	29	4627	3702	S-A5-1925-15-FP
19,25	16	5,34	15,36	0	0	29	4907	3925	S-A5-1925-16-FP
19,25	17	5,34	16,32	0	0	29	5186	4149	S-A5-1925-17-FP
19,25	18	5,34	17,28	0	0	29	5465	4372	S-A5-1925-18-FP
20,17	8	5,59	7,68	0	0	29	2954	2363	S-A5-2017-8-FP
20,17	9	5,59	8,64	0	0	29	3261	2609	S-A5-2017-9-FP
20,17	10	5,59	9,6	0	0	29	3568	2854	S-A5-2017-10-FP
20,17	11	5,59	10,56	0	0	29	3874	3099	S-A5-2017-11-FP
20,17	12	5,59	11,52	0	0	29	4181	3345	S-A5-2017-12-FP
20,17	13	5,59	12,48	0	0	29	4488	3590	S-A5-2017-13-FP
20,17	14	5,59	13,44	0	0	29	4794	3835	S-A5-2017-14-FP
20,17	15	5,59	14,4	0	0	29	5101	4081	S-A5-2017-15-FP
20,17	16	5,59	15,36	0	0	29	5408	4326	S-A5-2017-16-FP
20,17	17	5,59	16,32	0	0	29	5714	4571	S-A5-2017-17-FP
20,17	18	5,59	17,28	0	0	29	6021	4817	S-A5-2017-18-FP
21,08	8	5,84	7,68	0	0	29	3254	2603	S-A5-2108-8-FP
21,08	9	5,84	8,64	0	0	29	3589	2871	S-A5-2108-9-FP
21,08	10	5,84	9,6	0	0	29	3924	3139	S-A5-2108-10-FP
21,08	11	5,84	10,56	0	0	29	4259	3407	S-A5-2108-11-FP
21,08	12	5,84	11,52	0	0	29	4595	3676	S-A5-2108-12-FP
21,08	13	5,84	12,48	0	0	29	4930	3944	S-A5-2108-13-FP
21,08	14	5,84	13,44	0	0	29	5265	4212	S-A5-2108-14-FP
21,08	15	5,84	14,4	0	0	29	5600	4480	S-A5-2108-15-FP
21,08	16	5,84	15,36	0	0	29	5935	4748	S-A5-2108-16-FP
21,08	17	5,84	16,32	0	0	29	6271	5016	S-A5-2108-17-FP
21,08	18	5,84	17,28	0	0	29	6606	5285	S-A5-2108-18-FP
22,00	8	6,10	7,68	0	0	29	3570	2856	S-A5-2200-8-FP
22,00	9	6,10	8,64	0	0	29	3935	3148	S-A5-2200-9-FP
22,00	10	6,10	9,6	0	0	29	4300	3440	S-A5-2200-10-FP
22,00	11	6,10	10,56	0	0	29	4665	3732	S-A5-2200-11-FP
22,00	12	6,10	11,52	0	0	29	5030	4024	S-A5-2200-12-FP
22,00	13	6,10	12,48	0	0	29	5395	4316	S-A5-2200-13-FP
22,00	14	6,10	13,44	0	0	29	5760	4608	S-A5-2200-14-FP
22,00	15	6,10	14,4	0	0	29	6125	4900	S-A5-2200-15-FP
22,00	16	6,10	15,36	0	0	29	6490	5192	S-A5-2200-16-FP
22,00	17	6,10	16,32	0	0	29	6855	5484	S-A5-2200-17-FP
22,00	18	6,10	17,28	0	0	29	7220	5776	S-A5-2200-18-FP

SILOS FONDO PLANO TIPO A7

Diametro m	Hileras u	Altura techo m	Altura cilindro m	Techo grados	Volumen m3	Capacidad en trigo toneladas	DENOMINACION
23,24	10	6,44	9,6	29	4838	3870	S-A7-2324-10-FP
23,24	11	6,44	10,56	29	5245	4196	S-A7-2324-11-FP
23,24	12	6,44	11,52	29	5652	4522	S-A7-2324-12-FP
23,24	13	6,44	12,48	29	6060	4848	S-A7-2324-13-FP
23,24	14	6,44	13,44	29	6467	5173	S-A7-2324-14-FP
23,24	15	6,44	14,4	29	6874	5499	S-A7-2324-15-FP
23,24	16	6,44	15,36	29	7281	5825	S-A7-2324-16-FP
23,24	17	6,44	16,32	29	7688	6151	S-A7-2324-17-FP
23,24	18	6,44	17,28	29	8096	6476	S-A7-2324-18-FP
25,03	10	6,94	9,6	29	5679	4543	S-A7-2503-10-FP
25,03	11	6,94	10,56	29	6152	4921	S-A7-2503-11-FP
25,03	12	6,94	11,52	29	6624	5299	S-A7-2503-12-FP
25,03	13	6,94	12,48	29	7096	5677	S-A7-2503-13-FP
25,03	14	6,94	13,44	29	7568	6055	S-A7-2503-14-FP
25,03	15	6,94	14,4	29	8041	6432	S-A7-2503-15-FP
25,03	16	6,94	15,36	29	8513	6810	S-A7-2503-16-FP
25,03	17	6,94	16,32	29	8985	7188	S-A7-2503-17-FP
25,03	18	6,94	17,28	29	9457	7566	S-A7-2503-18-FP
26,81	10	7,43	9,6	29	6598	5278	S-A7-2681-10-FP
26,81	11	7,43	10,56	29	7140	5712	S-A7-2681-11-FP
26,81	12	7,43	11,52	29	7682	6146	S-A7-2681-12-FP
26,81	13	7,43	12,48	29	8224	6580	S-A7-2681-13-FP
26,81	14	7,43	13,44	29	8767	7013	S-A7-2681-14-FP
26,81	15	7,43	14,4	29	9309	7447	S-A7-2681-15-FP
26,81	16	7,43	15,36	29	9851	7881	S-A7-2681-16-FP
26,81	17	7,43	16,32	29	10393	8314	S-A7-2681-17-FP
26,81	18	7,43	17,28	29	10935	8748	S-A7-2681-18-FP
28,60	10	7,93	9,6	29	7596	6077	S-A7-2860-10-FP
28,60	11	7,93	10,56	29	8213	6571	S-A7-2860-11-FP
28,60	12	7,93	11,52	29	8830	7064	S-A7-2860-12-FP
28,60	13	7,93	12,48	29	9447	7557	S-A7-2860-13-FP
28,60	14	7,93	13,44	29	10064	8051	S-A7-2860-14-FP
28,60	15	7,93	14,4	29	10680	8544	S-A7-2860-15-FP
28,60	16	7,93	15,36	29	11297	9038	S-A7-2860-16-FP
28,60	17	7,93	16,32	29	11914	9531	S-A7-2860-17-FP
28,60	18	7,93	17,28	29	12531	10025	S-A7-2860-18-FP
30,39	10	8,42	9,6	29	8676	6941	S-A7-3039-10-FP
30,39	11	8,42	10,56	29	9373	7498	S-A7-3039-11-FP
30,39	12	8,42	11,52	29	10069	8055	S-A7-3039-12-FP
30,39	13	8,42	12,48	29	10765	8612	S-A7-3039-13-FP
30,39	14	8,42	13,44	29	11462	9169	S-A7-3039-14-FP
30,39	15	8,42	14,4	29	12158	9726	S-A7-3039-15-FP
30,39	16	8,42	15,36	29	12854	10283	S-A7-3039-16-FP